VTrak E-Class 串列式SCSI

有JBOD擴充的串列式SCSI (SAS-wide)對SAS/SATA 3Gb/s RAID雙重磁碟陣列卡系統

高可用度

喬鼎VTrak E-Class是一系列智慧型的雙重磁碟陣列卡,以SAS/SATA為基礎的儲 存陣列,在儲存媒介的採購、設定操作及升級方面都大幅改變了原有的生態。 每個磁碟陣列卡都有四組3Gb SAS (串列式SCSI) x4組主機介面埠,為Ultra SCSI 320儲存應用提供可靠、高性能的替代方案。每組標準的3U 19吋機架單元支援 最多16部現成的3.5吋SAS或SATA 3Gb/s硬碟機。掛載最多四組SAS JBOD以便提 供80個直接掛載的儲存硬碟插槽。

簡單容易上手的直接掛載式儲存系統(DAS)

直接掛載式儲存系統一直是全球中小企業的最愛。即使是新手的系統管理人也 能輕易設定,SAS則繼承了所有DAS的特性,但沒有DAS的限制。透過先進的多 重路徑功能、串接支援與完善的備援功能,VTrak E-Class達成了舊有平行式SCSI 產品所不及之處。

沒有單一故障點

此項企業級無纜線系統設計,內含完善的備援熱插拔式磁碟陣列卡,以及電源 和冷卻系統。所有的系統組件都經由業界標準協定固定監控,以便確保故障或 零件功能異常時能繼續運作。雙重的主動式/主動式、故障復原/自動恢復RAID 磁碟陣列卡,提供了備援資料路徑,進一步保障了資料可用性。

RAID 6

RAID 6 (雙重同位)的超值解決方案,提供最高等級的可靠性與資料防護。由於 儲存陣列容量不斷遞增,因此在原本使用單一同位位元的RAID層級裡,發生不 可逆讀取錯誤的風險亦大幅上升。RAID 6可以處理兩個硬碟同時故障,因此可 提供更佳的資料損失防護。這也大幅降低了RAID在重建資料時再度發生致命資 料損毀的風險。

易於安裝與管理

VTrak系列具備喬鼎的嵌入網頁管理介面WebPAM PROe,不必安裝額外的軟體。 所有網路上的VTrak系統都可在單一的簡便介面下,透過獨立的乙太網路埠進 行設定與監控。透過業界標準的管理協定,喬鼎使得與其他第三方管理應用程 式的整合更為簡化。

服務與支援

每一組VTrak都具備喬鼎的3年有限保固及全天候電話與電子郵件支援(僅限美國 、歐洲)。一旦支援部門確認現場有故障發生,就會準備更換套件以便縮短停 機間。



特點

- ∷ 每個磁碟陣列卡均具備四組SASwide主機介面埠的雙重/備援RAID
- :: 穩固的3U底座中有16個熱抽換硬
- :: 同時支援串列式SCSI (SAS)與SATA 3Gb/s硬碟
- :: RAID層級0、I、IE、5、6、I0、 50 - 60
- ∷ 每個磁碟陣列卡具備一組SAS-wide (x4)擴充埠,支援最多串接四組 VTrak JBODs (總共80個插槽)
- 並 支援串接多達四個完全設定好的 E-Class RAID (總計320個bay)
- 並使用標準協定在獨立的乙太網路 或RS-232上進行管理,包括彈出式 訊息、事件紀錄、以及郵件提示

完全備援的熱抽換現場替換零件





1	J
PYP GOD PYTE // PYTEY WATER PROPERTY PROPERTY.	

E-Class 3U/SAS 規格		
系統與磁碟陣列卡		
E-Class 3U/16-Bay SAS機型	VTE610sD	
•	主動式/主動式、故障復原/自動恢復	
	彈性化的磁碟陣列卡組態;LUN Affinity、啟動/關閉RCC	
	VTE610sS 單一磁碟陣列卡組態,可升級至備援型態	
支援硬碟	最多十六顆3.5吋硬碟:SAS 3Gb/s SATA 3Gb/s 直接連結至單一磁碟陣列卡組態,或使用喬鼎SATA MUX轉接器的	
23203204	雙重磁碟陣列卡組態	
	在同一系統中支援同時任意混用SAS與SATA II 3Gb/s硬碟;直接SATA LED支援交錯的實體硬碟啟動	
外接I/O埠(每一磁碟陣列卡)	四組外接式SAS-wide (x4)主機介面埠	
	一組外接3Gb/s SAS-wide (x4) JBOD擴充埠(最多4組VTrak JBOD系統)	
資料快取	共用512 MB預測式資料快取(最多2 GB一請向喬鼎洽購),自動寫入快取降階(de-staging),72小時的電池備份	
指令佇列深度	每個磁碟陣列卡512個指令(某些雙重磁碟陣列卡組態下可達1024個指令)	
操作功能		
RAID層級 RAID 0、I、IE、5、6、I0、50、60-任何上列RAID層級的組合均可同時存在;可指定RAID的條帶(stripe)大小:		
	顆硬碟64 K、128 K、256 K、512 K及I MB的條帶(stripe)大小	
	背景作業優先度調節:在所有背景作業時調節最小I/O保留給伺服器使用	
即時備件	可指定多個或專屬的即時備件硬碟及還原選項	
每個子系統的最大LUN數目	任何RAID層級及類型組合下均為256	
每個陣列的最大LUN數目 32個邏輯硬碟(LUN);可將單一陣列分割成數個邏輯硬碟以支援LUN劃分,每個LUN的RAID層級、		
	大小、以及快取方式都可自訂。支援無序式邏輯硬碟刪除與重製	
每個目標ID的最大LUN數目	最多256,視主機端驅動程式與作業系統而定	
LUN遮罩與對應	支援多重主機與起始清單	
硬碟資料格式	支援業界標準的硬碟資料格式(DDF)與喬鼎RAID產品間的硬碟漫遊	
背景動作	媒體巡視;背景同步;前景啟動;重建;備援檢查;SMART狀態共用;	
	OCE (線上容量擴充); RLM (RAID層級轉移);	
	優先度控制、速率控制以及硬碟和NVRAM每個BGA的浮水印	
PerfectRAID	實體硬碟錯誤還原:PDM (預測式資料轉移):更換陣列中有問題的硬碟,並在其他正常硬碟將資料重建至新硬碟時	
資料正確性功能 保持陣列狀態正常,壞軌對應、媒體巡視、SMART、硬式/軟式重設以便修復HD故障狀態、HD電源控制以		
	HD停滯狀態。陣列錯誤修復:透過備援RAID、RAID 5/6不一致資料防範(Write Hole Table)、資料內容錯誤防範(讀/	
SCSI+V.A	寫檢查表) NVRAM事件紀錄,從壞軌或是故障HD還原資料	
SCSI指令	支援與SCSI/FC硬碟機等效之擴充式SCSI指令集;	
系統管理	以可變式磁區大小(從512 Byte到4 kB)打破傳統限制;16 Byte CDB支援64位元的LBA定址	
支援的作業系統	Windows 2000, Windows 2003, Vista/Windows 2008, Linux (Red Hat, SuSE)	
管理工具	與作業系統無關;具備多種本土化語言;支援SSL安全性;使用獨立乙太網路的WebPAM PROe;指令列介面或使用	
	RJ-II串列埠或乙太網路(Telnet)的指令列工具;	
	標準管理介面:SNMP、WBEM/CIM;自動、快速與進階組態支援,分別適用於入門或有經驗的用戶	
	版入式網頁伺服器與管理支援 - 毋須安裝主機代理程式	
	乙太網路、RJ-II串列埠;SNMP、SSL、Telnet;電子郵件、音效(蜂鳴)、以及可視(LED)燈號	
機械規格	CANADA	
電壓	交流 00至240 伏特自動調節	
電流(上限)	8安培@100伏特交流;4安培@240伏特交流(電流額定使用兩條電源線)	
電源	雙重500瓦、交流100至240伏特自動調節、50-60 Hz、雙重熱抽換的備援PFC、N+1設計	
節約功率	108.38瓦(無HDD負載時) \ 523.91瓦(有SAS HDD負載時)	
操作温度/溼度	攝氏5度~40度(不操作時為攝氏零下40度~攝氏60度)/最高95%	
震動	隨機,0.21 grms,5至500 Hz,X、Y、Z軸	
尺寸(高x寬x深)	13.1 x 44.65 x 56.1公分(5.2 x 17.6 x 22.1时)	
重量	淨重:無硬碟時30.5公斤(67.2磅),裝入16顆硬碟時為38.5公斤(84.9磅)*	
*假設每顆硬碟重量= 0.5公斤	毛重:無硬碟時37.5公斤(82.7磅)	
安全性	CE, FCC ClassA, VCCI, cUL, TUV, CB, BSMI, C-Tick, MIC	
保固與支援		
保固	三年全系統有限保固**	

*假設每顆硬碟重量= 0.5公斤 **電池備援單元僅受一年有限保固 細節請參閱使用手冊。

©2008 喬鼎資訊。規格可能在未告知的情形下進行變更。

關於喬鼎資訊

爾斯資訊具有悠久的創新歷史,致力於開發及製造獲得全球認可的尖端RAID解決方案者一產品範圍橫跨RAID控制卡到SAS/SATA RAID子系統。喬鼎產品獨特的通用RAID程式碼,統一管理介面及無可比擬的支援,能充分滿足企業、中階及入門層級的資料保護需求。身為SATA/ATA RAID產品公認的創始者,喬鼎全面化的產品線包括具備標準式管理介面的高可用性(HA)獨立執行RAID子系統、主機式(內建) RAID控制器、SOHO用NAS設備,以及SATA ASIC,整合至各式領先業界的主機板。喬鼎營運總部設於美國加州Milpitas,在亞洲及歐洲各地均有營業據點。若想瞭解更多資訊,請造訪http://www.promise.com的喬鼎資訊網站。 2008/09/13 VI

:: Promise USA

Milpitas, USA Tel: +1 408 228 1400 E-mail: sales@promise.com

:: Promise EMEA

Son, The Netherlands Tel: +31 0 40 235 2600 E-mail: sales@promise-emea.com

:: Promise Germany

Dortmund, Germany Tel: +49 0 2 3 1 56 76 48 0 E-mail: sales-de@promise-en

:: Promise Italy

Rome, Italy Tel: +39 0 6 367 126 26 E-mail: sales-it@promise-emea.com

Wokingham, United Kingdon Tel: +44 0 870 112 59 77 E-mail: sales@promise-emea

:: Promise Taiwan Hsin-Chu, Taiwan Tel: +886 3 578 2395 E-mail: sales@promise.com.tw

Beijing, China/Shanghai, China Tel: +86 10 8857 8085/8095(Beijing) Tel: +86 21 6249 4192/93/99(Shanghai) E-mail: sales@promisechina.com

:: Promise Japan

Tokyo, Japan Tel: +81 3 5333 3631 E-mail: sales-jp@promise.com.tw